ALLOVER SMALTO

Smalto satinato all'acqua multisupporto
per superfici verticali e orizzontali



PER USO INTERNO ED ESTERNO

FACILE DA PULIRE

MONOCOMPONENTE, DI SEMPLICE APPLICAZIONE

ALLOVER SMALTO

Lo smalto di nuova generazione **ad adesione diretta**, studiato per garantire eccellente aggrappaggio e resistenza su un'ampia gamma di supporti. La sua formulazione **monocomponente** consente un'applicazione semplice ed immediata, riducendo tempi e complessità in fase di posa

INDICATO SU PARETI E CARTONGESSO

IDEALE SU LEGNO, LAMINATI E METALLO

PERFETTO SU PAVIMENTI IN PIASTRELLE E CEMENTO

Un solo smalto, infinite superfici



Ideale per pavimenti e pareti di locali pubblici come negozi, ambienti sanitari e showroom. Perfetto anche in cucine, garage privati e altri ambienti domestici.

MULTISUPPORTO

- Idoneo per l'applicazione su piastrelle, laminati, PVC, legno, superfici cementizie e cartongesso, garantendo continuità estetica e funzionale anche in presenza di materiali differenti.
- Progettato per lavorare in modo efficace su pareti, pavimenti e superfici soggette a calpestio, assicura prestazioni affidabili anche in condizioni di utilizzo intenso.

ALTE PRESTAZIONI

- Elevata durezza superficiale
- Resistenza all'abrasione, al calpestio ripetuto e agli pneumatici caldi
- Facilità di pulizia e manutenzione
- Ottima dilatazione e distensione del film

PERFORMANCE ECCELLENTI

- La conformità al protocollo HACCP rende il prodotto adatto ad ambienti che richiedono superfici facilmente pulibili e igienizzabili.
- La classificazione "Indoor Air Quality A+" attesta bassissime emissioni di sostanze volatili, contribuendo a una migliore qualità dell'aria negli ambienti interni.

HACCP — HAZARD ANALYSIS CRITICAL CONTROL POINT

INDOOR AIR QUALITY A+ (A+ A B C)

CARATTERISTICHE TECNICHE

- **Classificazione UNI EN 13300:**
  - Resistenza al lavaggio ISO 11998: classe 1
  - Brillantezza EN ISO 2813: ≥10 angolo lettura di 85°, satinato
  - Coprenza ISO 6504-3: classe 2 a una resa di 7 mq/l
- **Essiccazione:** al tatto in 60 min.; sovraverniciabile dopo 5 ore.
- **Resa indicativa:** Per superfici lisce e compatte 18-20 m^2/l per strato. Per superfici scabre e assorbenti 12-15 m^2/l per strato.



INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

- **Attrezzi:** Attrezzi: pennello, rullo ed airless.
- **Diluizione:** 5-10% con acqua.
- **Numero strati:** almeno 2.
- Prima dell'applicazione del prodotto su superfici particolarmente difficili, si consiglia l'opacizzazione del supporto tramite abrasivi adeguati, per migliorare l'adesione e la tenacità del rivestimento finale. Per ulteriori suggerimenti consultare la scheda tecnica.



NON APPLICABILE SU

- Superfici destinate ad utilizzo industriale.
- Superfici soggette a ristagni d'acqua, contatto frequente o immersione prolungata, vasche da bagno, lavabi, box doccia, sanitari.
- Superfici in vetro.
- Superfici orizzontali esterne non cementizie.

san marco

made in Italy

San Marco Group S.p.a.
Via Alta, 10, 30020 Marcon (VE) Italia
T. +39 041 4569322 - F. +39 041 5950153
info@san-marco.it - export@san-marco.it
www.san-marco.com

CONTACT CENTER
+39 041 85 20 527

COMPANY WITH MANAGEMENT SYSTEM CERTIFIED BY DNV
ISO 9001 • ISO 14001

/san_marco_

San Marco Group
DESIGN THE FUTURE

Ed. 02/2026 Cod. 00423